

Rektor surface opal



	Ytmonterad armatur för kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, fast anslutning. Kabelgenomföring höger ovsida. Tillval: annan placering av kabelgenomföring. Tillval: on/off.
	DALI faspulskontroll. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor 20 min / dagsljussensor / nödljus (10% 1h).
UGR	21
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium, opal PMMA. Tillval: prismatisk PMMA.
	Finstruktur vitlackerad RAL9003 / Svartlackerad RAL9005. Tillval: annan RAL-färg.
	Diktmonteras med nyckelhålsfäste.
	2 kg per meter profil
	IP 20

Ytmonterad tak

Artikel	Namn
52-55-4304-20508	Rektor surface opal 25W 3000K 2028lm 1134mm white DALI
52-55-4305-20508	Rektor surface opal 30W 3000K 2535lm 1414mm white DALI
52-55-4306-20508	Rektor surface opal 36W 3000K 3042lm 1694mm white DALI
52-55-4307-20508	Rektor surface opal 42W 3000K 3549lm 1974mm white DALI
52-55-4308-20508	Rektor surface opal 46W 3000K 4056lm 2254mm white DALI
52-55-4309-20508	Rektor surface opal 52W 3000K 4563lm 2534mm white DALI
52-55-4310-20508	Rektor surface opal 57W 3000K 5070lm 2814mm white DALI
52-55-4311-20508	Rektor surface opal 63W 3000K 5577lm 3094mm white DALI
52-55-4312-20508	Rektor surface opal 69W 3000K 6084lm 3374mm white DALI
52-55-4313-20508	Rektor surface opal 74W 3000K 6591lm 3654mm white DALI
52-55-4314-20508	Rektor surface opal 80W 3000K 7098lm 3934mm white DALI
52-55-4404-20508	Rektor surface opal 25W 4000K 2093lm 1134mm white DALI
52-55-4405-20508	Rektor surface opal 30W 4000K 2616lm 1414mm white DALI
52-55-4406-20508	Rektor surface opal 36W 4000K 3139lm 1694mm white DALI
52-55-4407-20508	Rektor surface opal 42W 4000K 3663lm 1974mm white DALI
52-55-4408-20508	Rektor surface opal 46W 4000K 4186lm 2254mm white DALI
52-55-4409-20508	Rektor surface opal 52W 4000K 4709lm 2534mm white DALI
52-55-4410-20508	Rektor surface opal 57W 4000K 5232lm 2814mm white DALI
52-55-4411-20508	Rektor surface opal 63W 4000K 5755lm 3094mm white DALI
52-55-4412-20508	Rektor surface opal 69W 4000K 6279lm 3374mm white DALI
52-55-4413-20508	Rektor surface opal 74W 4000K 6802lm 3654mm white DALI
52-55-4414-20508	Rektor surface opal 80W 4000K 7325lm 3934mm white DALI

52-55-4304-20508 är one4all


För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:

52-55-4304-20500



52-55-4304-20508 är vit armatur

För svart armatur ange istället 3 i artikelnumret:

52-55-3304-20508



[mm]



Fäste nyckelhål

Övriga utföranden



Prismatisk täcksiva



Lamellbländskydd



Sensor, ökar armaturens längd med 50mm

Prestanda

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
CRI	>80
Brinntid	100.000h (L80B10)
SDCM	Max 3



Korridor Group M, Stockholm. (Lösning med T5)

Ljusdesign: Light Support