

# Hi line pendant lamell soft



## Pendlad

| Artikel           | Namn                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 53-53-49303-25208 | Hi line pendant lamell soft 18W 3000K 1599lm 854mm DALI  |
| 53-53-49304-25208 | Hi line pendant lamell soft 24W 3000K 2132lm 1134mm DALI |
| 53-53-49305-25208 | Hi line pendant lamell soft 30W 3000K 2665lm 1414mm DALI |
| 53-53-49306-25208 | Hi line pendant lamell soft 36W 3000K 3198lm 1694mm DALI |
| 53-53-49307-25208 | Hi line pendant lamell soft 42W 3000K 3731lm 1974mm DALI |
| 53-53-49308-25208 | Hi line pendant lamell soft 48W 3000K 4264lm 2254mm DALI |
| 53-53-49309-25208 | Hi line pendant lamell soft 54W 3000K 4797lm 2534mm DALI |
| 53-53-49310-25208 | Hi line pendant lamell soft 60W 3000K 5330lm 2814mm DALI |
| 53-53-49311-25208 | Hi line pendant lamell soft 66W 3000K 5863lm 3094mm DALI |
| 53-53-49312-25208 | Hi line pendant lamell soft 72W 3000K 6396lm 3374mm DALI |
| 53-53-49313-25208 | Hi line pendant lamell soft 78W 3000K 6929lm 3654mm DALI |
| 53-53-49314-25208 | Hi line pendant lamell soft 84W 3000K 7462lm 3934mm DALI |

53-53-49303-25208 är 3000K

För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret: 53-53-49403-25208

För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret: 53-53-49203-25208



|  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Slimmad pendel med lameller och diffusor för mjukt ljus med hög visuell komfort. Inbyggd driver.<br>För singelmontering eller för ljuslinjer.                                                                                                      |
|  | LED 2700K / 3000K / 4000K.<br>CRI min 90.                                                                                                                                                                                                          |
|  | 230V till integrerad driver, fast anslutning, kabel 5G 0,75mm², vit, 2,5m.<br>Kabelgenomföring i ovasida.<br>Tillval: kabelgenomföring i gavel.<br>Tillval: annan placering av kabelgenomföring.<br>Tillval: snabbkoppling eller kabelförbindning. |
|  | DALI faspulskontroll. Tillval: on/off.                                                                                                                                                                                                             |
|  | Låg flimmernivå +/- 1,5%                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Aluminium, PC, plåt                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Standardfärg finstruktur vitlackerad RAL 9003.<br>Tillval: annan RAL-färg.                                                                                                                                                                         |
|  | Pendlad med 2 fästen upp t o m 2814mm / 3 fästen upp t o m 3934mm.                                                                                                                                                                                 |
|  | 1,5 kg/m                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | IP 20                                                                                                                                                                                                                                              |

## Tillval


Tillval:

Överkopplad i motstående gavlar.

Överkopplad i samma gavel.

Diktmonterat utförande på separat blad

## Optik



Angivet gradantal avser ljusspridningen tvärs armaturen = röd kurva

## Prestanda

| Prestanda         | Faktor lumenberäkning färgtemperaturer |
|-------------------|----------------------------------------|
| 2700K, 83 lm/W    | x 0,95                                 |
| 3000K, 88 lm/W    | x 1,00                                 |
| 4000K, 92 lm/W    | x 1,05                                 |
| CRI min 90        |                                        |
| 100.000h (L80B10) |                                        |
| SDCM Max 3        |                                        |